

T255

Compactos



Equipado de serie para ayudarle a lograr sus objetivos. Este tractor es la prueba de que cosas buenas pueden venir de máquinas pequeñas.



Características ergonómicas



TDF ventral para implementos de siega



Preinstalación hidráulica para pala cargadora



Capó y paneles laterales metálicos



Especificaciones Técnicas

	T255	T255 HST
MOTOR		
Marca	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNV76-UD	3TNV76-UD
Tipo	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V
Cilindrada (cm ³)	1116	1116
Potencia homologada Hp (kW)	25,3 (18,9) @ 3000 rpm	25,3 (18,9) @ 3000 rpm
Par máximo (Nm)	67,8 Nm @ 2000 rpm	67,8 Nm @ 2000 rpm
Filtro de aire	Simple en seco	Simple en seco
Combustible (L)	25	25
Batería	12V 50Ah	12V 50Ah
Alternador	12V 40A	12V 40A
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Hidrostática
Caja de cambios	6 x 2	Continuo, con 2 gamas
Velocidad en carretera (km/h)	20	20
Frenos	De discos múltiples en baño de aceite	De discos múltiples en baño de aceite
Bloqueo del diferencial	Mecánico por pedal	Mecánico por pedal
Dirección	Hidrostática	Hidrostática
Grado de giro	52ª derecha / 51ª izquierda	52ª derecha / 51ª izquierda
Radio min. de giro, sin frenos (mm)	2585 / 2668	2585 / 2668
Embrague	De disco único en seco	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO		
Bomba	Bomba engranajes	Bomba engranajes
Caudal de la bomba (L/min)	26,3	26,3
Presión de la bomba (Mpa)	15,8	15,8
Cilindrada de la bomba (cm ³)	10,5	10,5
Categoría, enganche a los tres puntos (3P)	1	1
Capacidad de elevación trasera (kg)	600	600
Tipo elevación	Posición	Posición
Enganches aux. hidráulicos	2 Salidas hidráulicas	2 Salidas hidráulicas
Capacidad de elevación delantera (kg)	350	350
TDF		
Tipo	Semi-independiente	Hidráulico independiente
Control	Mecánico	Electrohidráulico
TDF trasera (rpm)	540	540
TDF ventral (opcional) (rpm)	2000	2000
Diámetro (mm)	35	35
DIMENSIONES (con neumáticos agrícolas)		
Longitud total con 3P (mm)	2680	2680
Longitud total con 3P y boca de enganche (mm)	2800	2800
Ancho total (mm)	1180	1180
Distancia entre ejes (mm)	1460	1460
Altura total con bastidor (mm)	2320	2320
Altura total con bastidor rebatible (mm)	1680	1680
Altura mínima al suelo trasera (mm)	250	250
NEUMÁTICOS		
Agrícolas estándar	9,50-16 / 6-12	9,50-16 / 6-12
Agrícolas opcionales	10,5x80-18 / 600-12	10,5x80-18 / 600-12
Industriales	27x12,5-15 / 20x8-10	27x12,5-15 / 20x8-10
Césped	33x15,50-16,5 / 23x8,5-12	33x15,50-16,5 / 23x8,5-12
ESTRUCTURA Y PESO		
Estructura anti vuelco	Bastidor rebatible	Bastidor rebatible
Plataforma	Llana	Llana
Peso en vacío (kg)	843	843
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Distribuidor incorporado para pala delantera	Estándar	Estándar
Toma de 7 polos	Estándar	Estándar
Soporte de lo pesos	Estándar	Estándar
Pesos (opcional)	nº 4, 60 kg	nº 4, 60 kg
Enganche al remolque	Estándar	Estándar

CONCESIONARIO

MADRID - ESPAÑA
T 916 210 620
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com

