

T495

Utilitários Compactos




Configurado para cumprir os objetivos e necessidades dos agricultores

Aceite trabalhos difíceis em espaços apertados com o T495. Este trator oferece a melhor tecnologia da nossa gama de compactos e utilitários, equilibrando potência adequada, manobrabilidade excepcional e comodidades operacionais.



Dispositivo automático à TDF



Painel de instrumentos digital



Controlo remoto do elevador mecânico



Predisposição para carregador frontal com joystick



Especificações Técnicas

	T495	T495 Cab	T495 HST	T495 HST Cab
MOTOR				
Marca	KM	KM	KM	KM
Modelo	A2300	A2300	A2300	A2300
Tipo	Diesel 4 cilindros, fase V	Diesel 4 cilindros, fase V	Diesel 4 cilindros, fase V	Diesel 4 cilindros, fase V
Cilindrada (cm ³)	2287	2287	2287	2287
Potência máxima Hp (kW)	48,3 (36) @ 2800 rpm	48,3 (36) @ 2800 rpm	48,3 (36) @ 2800 rpm	48,3 (36) @ 2800 rpm
Potência homologada Hp (kW)	45,6 (34) @ 2600 rpm	45,6 (34) @ 2600 rpm	45,6 (34) @ 2600 rpm	45,6 (34) @ 2600 rpm
Binário (Nm)	150 @ 1600 rpm	150 @ 1600 rpm	150 @ 1600 rpm	150 @ 1600 rpm
Filtro ar	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco
Combustível (L)	60	60	60	60
Alternador	12V 70A	12V 70A	12V 70A	12V 70A
TRANSMISSÃO				
Transmissão	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Hidroestática	Hidroestática
Caixa de velocidades	8 x 8	8 x 8	Contínuo, com 3 gamas	Contínuo, com 3 gamas
Velocidade máx. em estrada (km/h)	30	30	27,2	27,2
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática
Grau de viragem	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda
Círculo mínimo viragem, sem travagem (mm)	3340	3340	3340	3340
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco	N/A	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO				
Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	36,1	36,1	36,1	36,1
Caudal bomba direcção (L/min)	19	19	19	19
Caudal máximo total (L/min)	55,1	55,1	55,1	55,1
Categoria, engate aos três pontos	1	1	1	1
Capacidade de elevação posterior (kg)	1732	1732	1732	1732
Tipo de elevação	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade
Joystick	Standard	Standard	Standard	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas
TDF				
Tipo	Hidráulico independente	Hidráulico independente	Hidráulico independente	Hidráulico independente
Controlo	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico
TDF (rpm)	540	540	540	540
Diâmetro (mm)	35	35	35	35
DIMENSÕES (com pneus agrícolas)				
Comprimento total com 3P (mm)	3930	3930	3930	3930
Largura mínima c/ pneus agric. radiais (mm)	1650	1650	1650	1650
Largura mínima c/ pneus agric. opcionais (mm)	1610	1610	1610	1610
Distância entre eixos (mm)	1935	1935	1935	1935
Altura total (mm)	2560	2390	2560	2390
Altura total com aro posterior rebaixado	1800	N.A.	1800	N.A.
Altura mínima ao solo (mm)	310	310	310	310
PNEUS				
Agrícolas radiais	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16
Agrícolas (opcional)	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16
Industriais ou relva (opcional)	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5
ESTRUTURA E PESO				
Estrutura de proteção ao operador	Aro rebatível	Cabina com a/c	Aro rebatível	Cabina com a/c
Plataforma	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana
Tara (kg)	1875	2025	1875	2025
PESO REBOCÁVEL				
Sem travão	750	750	750	750
Com travão inércia	3500	3500	3500	3500
OUTRAS CARACTERÍSTICAS				
Joystick incorporado para carregador frontal	Standard	Standard	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard	Standard	Standard
Suporte do pesos	Standard	Standard	Standard	Standard
Pesos	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg
Engate de reboque	Standard	Standard	Standard	Standard

CONCESSIONÁRIO

LEIRIA - PORTUGAL
T 244 819 110
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com



AGRICORTES
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.