

T575

Utilitarios Compactos

Para el trabajo duro en espacios reducidos, el T575 le ofrece las mejores características de la gama de utilitarios compactos, equilibrando alta potencia con la máxima maniobrabilidad. Está equipado con modernas instalaciones para maximizar el confort. En la versión ROPS con portavasos y banco con suspensión y sensor. En la versión CAB de amplia visibilidad con USB para cargar dispositivos personales y el altavoz bluetooth. Las comodidades están diseñadas para promover la productividad al mantener a los conductores alerta y conectados durante el trabajo.



TYM
TRACTORS

www.tymiberica.com
facebook.com/tymtractors.Espana



Proyectores led de trabajo diurno



Interruptor de la TDF



Plataforma completamente llana



Joystick y distribuidor para pala cargadora



Especificaciones

Técnicas

	T575	T575 Cab	T575 HST	T575 HST Cab
MOTOR				
Marca	KM	KM	KM	KM
Modelo	A2300T	A2300T	A2300T	A2300T
Tipo	Diesel turbo 4 cilindros, fase V	Diesel turbo 4 cilindros, fase V	Diesel turbo 4 cilindros, fase V	Diesel turbo 4 cilindros, fase V
Cilindrada (cm³)	2287	2287	2287	2287
Potencia máxima Hp (kW)	59 (43,4) @ 2800 rpm	59 (43,4) @ 2800 rpm	59 (43,4) @ 2800 rpm	59 (43,4) @ 2800 rpm
Potencia homologada Hp (kW)	55 (41) @ 2600 rpm	55 (41) @ 2600 rpm	55 (41) @ 2600 rpm	55(41) @ 2600 rpm
Par (Nm)	185 @ 1600 rpm	185 @ 1600 rpm	185 @ 1600 rpm	185 @ 1600 rpm
Filtro de aire	Doble en seco	Doble en seco	Doble en seco	Doble en seco
Combustible (L)	60	60	60	60
Alternador	12V 70A	12V 70A	12V 70A	12V 70A
TRANSMISIÓN				
Transmisión	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Hidrostática	Hidrostática
Caja de cambios	8 x 8	8 x 8	Continuo con 3 gamas	Continuo con 3 gamas
Velocidad en carretera (km/h)	30	30	27,1	27,1
Frenos	Discos múltiples en baño de aceite	Discos múltiples en baño de aceite	Discos múltiples en baño de aceite	Discos múltiples en baño de aceite
Dirección	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Grado de giro	52ª derecha + 52ª izquierda	52ª derecha + 52ª izquierda	52ª derecha + 52ª izquierda	52ª derecha + 52ª izquierda
Círculo min. giro, sin frenos (mm)	3700	3700	3700	3700
Embrague	Disco único en seco	Disco único en seco	N/A	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO				
Bomba	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble
Caudal bomba (L/min)	32,1	32,1	32,1	32,1
Caudal bomba dirección(L/min)	17,7	17,7	17,7	17,7
Caudal máximo total (L/min)	49,8	49,8	49,8	49,8
Categoría, enganche tres puntos	1	1	1	1
Capacidad de elevación trasera (kg)	1500	1500	1500	1500
Tipo de elevación	Posición y profundidad	Posición y profundidad	Posición y profundidad	Posición y profundidad
Joystick	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Enganches aux. hidráulicos	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas
TDF				
Tipo	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente
Control	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
TDF (rpm)	540	540	540	540
Diámetro (mm)	35	35	35	35
DIMENSIONES (neumáticos radiales)				
Longitud total con 3P (mm)	3930	3930	3930	3930
Ancho min. neumáticos radiales (mm)	1650	1650	1650	1650
Ancho min. neumáticos agric. opc.(mm)	1610	1610	1610	1610
Distancia entre ejes (mm)	1935	1935	1935	1935
Altura total (mm)	2550	2380	2550	2380
Altura total bastidor rebatible (mm)	1780	N/A	1780	N/A
Altura mínima al suelo (mm)	290	290	290	290
NEUMÁTICOS				
Agrícolas radiales	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16
Agrícolas (opcionales)	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16
Industriales o césped (opcionales)	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5
ESTRUCTURA Y PESO				
Estructura antivuelco	Bastidor rebatible	Cabina con a/a	Bastidor rebatible	Cabina con a/a
Plataforma	Completamente llana	Completamente llana	Completamente llana	Completamente llana
Peso en vacío (kg)	1875	2025	1875	2025
PESO REMOLCABLE				
Sin frenos	750	750	750	750
Con frenos inercia	3500	3500	3500	3500
OTRAS ESPECIFICACIONES				
Joystick para pala cargadora	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Toma de 7 pólos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Suporte de los pesos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pesos	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg
Enganche al remolque	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

CONCESIONARIO

MADRID - ESPAÑA
T 916 210 620

agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com
facebook.com/AgricortesEspana

