

T575

Utilitários Compactos

Para trabalhos duros em espaços apertados, o T575 traz-lhe as melhores características da gama de utilitários compactos, equilibrando elevada potência com a máxima manobrabilidade. Está equipado com comodidades modernas para maximizar o conforto. Na versão ROPS com porta-copos e banco com suspensão e sensor. Na versão CAB de larga visibilidade com USB para carregar dispositivos pessoais e altifalante bluetooth. As comodidades destinam-se a promover a produtividade, mantendo os condutores alerta e conectados durante o trabalho.



TYM
TRACTORS

www.tymiberica.com
facebook.com/tymtractors.Portugal



Projetores led de trabalho diurno



Interruptor da TDF



Plataforma completamente plana



Joystick distribuidor para carregador



Especificações Técnicas

	T575	T575 Cab	T575 HST	T575 HST Cab
MOTOR				
Marca	KM	KM	KM	KM
Modelo	A2300T	A2300T	A2300T	A2300T
Tipo	Diesel turbo 4 cilindros, fase V	Diesel turbo 4 cilindros, fase V	Diesel turbo 4 cilindros, fase V	Diesel turbo 4 cilindros, fase V
Cilindrada (cm³)	2287	2287	2287	2287
Potência máxima Hp (kW)	59 (43,4) @ 2800 rpm	59 (43,4) @ 2800 rpm	59 (43,4) @ 2800 rpm	59 (43,4) @ 2800 rpm
Potência homologada Hp (kW)	55 (41) @ 2600 rpm	55 (41) @ 2600 rpm	55 (41) @ 2600 rpm	55 (41) @ 2600 rpm
Binário (Nm)	185 @ 1600 rpm	185 @ 1600 rpm	185 @ 1600 rpm	185 @ 1600 rpm
Filtro de ar	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco
Combustível (L)	60	60	60	60
Alternador	12V 70A	12V 70A	12V 70A	12V 70A
TRANSMISSÃO				
Transmissão	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Hidrostática	Hidrostática
Caixa de velocidades	8 x 8	8 x 8	Contínuo com 3 gamas	Contínuo com 3 gamas
Velocidade em estrada (km/h)	30	30	27,2	27,2
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Grau de viragem	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda
Círculo mín. viragem, sem travões (mm)	3700	3700	3700	3700
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco	N/A	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO				
Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	32,1	32,1	32,1	32,1
Caudal bomba direção (L/min)	17,7	17,7	17,7	17,7
Caudal máximo total (L/min)	49,8	49,8	49,8	49,8
Categoria, engate aos três pontos	1	1	1	1
Capacid. elevação posterior (kg)	1500	1500	1500	1500
Tipo de elevação	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade
Joystick	Standard	Standard	Standard	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas
TDF				
Tipo	Independente	Independente	Independente	Independente
Controlo	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico
TDF (rpm)	540	540	540	540
Diâmetro (mm)	35	35	35	35
DIMENSÕES (com pneus agrícolas standard)				
Comprimento total c/ 3P s/ pesos (mm)	3930	3930	3930	3930
Largura mín. pneus radiais (mm)	1650	1650	1650	1650
Larg. mín. pneus agric. opc. (mm)	1610	1610	1610	1610
Distância entre eixos (mm)	1935	1935	1935	1935
Altura total (mm)	2550	2380	2550	2380
Altura total com aro rebatido (mm)	1780	N/A	1780	N/A
Altura mínima ao solo (mm)	290	290	290	290
PNEUS				
Agrícolas radiais	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16
Agrícolas (opcional)	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16	13,6-26 9,5-16
Industriais ou relva (opcional)	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5	17,5L-24 12-16,5 ou 305/70-16,5
ESTRUTURA E PESO				
Estrutura de proteção ao operador	Aro rebatível	Cabina com a/c	Aro rebatível	Cabina com a/c
Plataforma	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana
Tara (kg)	1875	2025	1875	2025
PESO REBOCÁVEL				
Sem travão	750	750	750	750
Com travão inércia	3500	3500	3500	3500
OUTRAS CARACTERÍSTICAS				
Joystick para carregador frontal	Standard	Standard	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard	Standard	Standard
Suporte dos pesos	Standard	Standard	Standard	Standard
Pesos	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg
Engate de reboque	Standard	Standard	Standard	Standard

CONCESSIONÁRIO

LEIRIA - PORTUGAL
T 244 819 110

agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com
facebook.com/agricortes.sa

AGRICORTES®